



充電式三輪搬運車-DCU180

安裝大型無刷馬達。卓越行駛能力！靈活運用於農家,果園,造景,建築工地等處。

按照作業方式，有兩種型式可選擇

本體



車斗(選購):199116-7



- * 可延伸側架
- * 側邊框架能夠反轉收納
- * 側架固定用大旋鈕
- * 掛繩鉤(8處)
- * 平台尺寸調整範圍：
寬：660-980mm
長：850-1,095mm

料斗(選購):198494-2



- * 解除鎖定桿後只需抬起車廂後部，即可輕鬆卸貨

最大載貨量**130kg**

農產品、肥料、建材等
皆能大量輕鬆運送



最大爬坡能力**12°**

無碳刷車輪馬達



安裝強大制動裝置

輕擠壓便能調整速度；
下坡能確實減速停止



2 段速切換及微加速啟動 時速：高速前進3.5km/h、低速1.5km/h、慢速後退1.0km/h

12°

BL1850B×2顆
行走距離約**6km***

*1數值為參考。電池充電狀態依照作業環境不同而異。燈、平地、載貨量130kg為最大數值。



易使用的開關裝置直覺似的簡單操作



輪胎能夠
無階段調整
調整範圍：
480-760mm



一輪車腳架，
難行走的路也方便



自來水管清洗



小型易放車廂



兩顆LED燈



充電式三輪搬運車

- 電子式兩段速
- 正逆轉
- 無段變速

- 電子式控制
- 微加速啟動
- LED燈



DCU180Z

| | | |
|---------|-----------------|----------------------|
| 最高速度 | 前進 | 高速3.5km/h, 低速1.5km/h |
| | 後退 | 1.0km/h |
| 行走距離 | 6km(BL1850B×2顆) | |
| 使用時間 | 50分(BL1850B×2顆) | |
| 最小迴轉半徑 | 1,075mm | |
| 含車斗架尺寸 | 最大 | 1,560x1,060x900mm |
| | 最小 | 1,110x670x820mm |
| 含料斗架尺寸 | 最大 | 1,310x790x900mm |
| | 最小 | 1,110x590x820mm |
| 重量(含電池) | 車斗：45kg/料斗：40kg | |