配件

導板 / 鏈鋸條 / 導板蓋

切割形式：MC：微鑿子，CC：倒角鑿子

導板				鏈條						導板安全蓋	驅動鏈齒	
導板長度	馬達安裝	型式	零件號碼	鏈條目數	鏈腳厚度	鏈鋸	鏈條規格	切割型式	零件號碼	零件號碼	型式	零件號碼
25cm/10"	----	雕刻用	168407-7	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8	452093-7	鏈齒	198259-2
20cm/8"	A041	一般用	161848-6	33	1.1mm/ .043"	3/8"LP	90PX / 291	CC	199076-3	458503-2	鏈齒	199063-2
25cm/10"	A041	一般用	161846-0	40					199075-5	452093-7		
25cm/10"	A041	一般用	168408-5	40	1.3mm/ .050"	3/8"LP	91PX / 492	CC	196205-9	452093-7		

銼刀和銼刀支架

適用機型: 鏈鋸機*與柄

鏈條規格	尺寸	銼刀	銼刀和銼刀支架
		零件號碼	零件號碼
25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	4mm	*744003-1	----
		D953003090	195089-2 D953030010
90PX, 33SL, 34SL, 291	4.5mm	D953003100	195923-6 D953030020

銼刀把手、扁銼刀和深度測量器

適用所有鏈鋸機

銼刀把手	扁銼刀	深度測量器
零件號碼	零件號碼	零件號碼
D953004010	D953003060	D953100090

鏈條油

容量	零件號碼
100mL	182229-1
1L	195093-1 D988002656
5L	D988002658

BIOTOP鏈條油

容量	零件號碼
1L	D980008610
5L	D980008611

尖鐵緩衝器

零件號碼
199067-4

充電式鏈鋸機 DUC254Z(250 mm)

- 無段變速
- 制動
- 微加速啟動

	DUC254
導板長度	250 mm
鏈速	0 - 24 m/s
鏈條油箱容量	140 mL
全長 (L x W x H)	沒有導板:
	258x184x191 mm
	具有20 cm, 90PX一般鏈鋸
	482x184x191 mm
重量	2.8 - 3.2 kg

標準配備:
鏈條, 導板, 安全蓋, 板手, 護目鏡, Z為單機(不附電池與充電器)

取決於包括電池匣的附件，重量可能不同。根據EPTA-程序01/2014，最輕和最重的組合是顯示在表內。
標準配件和規格的項目可能隨國家或地區而不同。

台灣牧田股份有限公司

■ 新北市林口區文化三路2段798號
TEL：(02)8601-9898 FAX：(02)8601-2266
■ 零件部 TEL：(02)8601-8111 維修部 TEL：(02)8601-8222
■ 倉儲、零件、維修 FAX：(02)8601-8311
■ 台中營業所：台中市太平區大興路131號
TEL：(04)2392-1650 FAX：(04)2392-1653
■ 高雄營業所：高雄市三民區裕誠路105號
TEL：(07)343-0292-4 FAX：(07)341-3602

www.makita.com.tw
台灣牧田 搜尋 web 資料庫

充電式鏈鋸機 DUC254Z(250 mm)

輕巧和高速鏈鋸機

效率相當於23mL級引擎式鏈鋸機

照片：DUC254

一般用

DUC254

最大鏈鋸條速度

24m/s

鏈鋸條：90px或91px

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

效率相當於23mL 級引擎式鏈鋸

BL MOTOR

高操作效率
外部轉子無刷馬達直接驅動系統提供高操作效率

＋

高操作性
鏈鋸條煞車和變速扳機提供相當於引擎式鏈鋸的高操作性

＋

重量
3.1kg

與 BL1850B
導板 200mm
鏈條規格 90XP

固定螺帽
當拆下鏈鋸條蓋來更換導條或鏈鋸條時，防止螺帽的遺失

D形吊環

切割工作量
一顆滿充電池的狀態下

約 160 切

- 50mm 杉木板
- 鏈條規格：90PX
- 電池：BL1850B

高效率切割
高輸出BL馬達的直接驅動提供高鏈鋸條速度；不需用力壓即可切割工件。

- 在50mm x 50mm正方形木板上的切割速度比22.2mL引擎式機型快15%

扭力增強模式
扭力增強模式對厚的分枝或硬的分枝提供較大的動力。

- 在100mm x 100mm正方形木板上的切割速度比22.2mL引擎式機型快50%
- 當安裝BL 1815N或BL 1820B時，它不能使用

* 按下主電源開關數秒直到黃色的燈亮起為止

主電源開關
具有自動關機功能

金屬鏈條保護器

極佳的工具平衡

可調整的自動鏈條潤滑

變速扳機開關

鏈條油位視窗

XPT
防塵防水滴技術