

DML801/DML807-LED手電筒(18V/14.4V)
DML802/DML808-LED工作燈(18V/14.4V)
DML805-LED工作燈(18V/14.4V/插電)



DML801 DML807 XPT

DML801
 12顆LED提供
 寬廣明亮的照明-
 帶可旋轉和可折
 疊的燈頭

可收納及旋轉360度
 方便的金屬鉤

2階段燈開關
 -全亮(12顆LED)
 -半亮(6顆LED)

DML807
 3階段
 亮度開關
 (頂燈、半亮、全亮)

USB 輸出埠

有7個停止位置
 及能左右旋轉：
 0°, 30°, 60°, 90°,
 120°, 150°, 180°

DML805 XPT (XPT僅限充電)



高/低/OFF三段
 式電源開關

旋鈕可將光源
 作360度旋轉

配件選購

>> 萬力夾：GM00001396
 可用來將DML805裝設於
 鷹架管上等。固定螺絲：M8

>> 防眩光膜：A-58154

>> 牧田三腳架：
 GM00001381
 可同時裝設兩部DML805
 高度：992-1,750mm
 固定螺絲：M8

DML802 DML808

有12個調整光源角度：
 110°, 90°, 75°, 60°, 45°,
 30°, 15°, 0°, -15°, -30°,
 -45°, -60°

12個位置能旋轉
 手電筒頭



DML808

可均勻照明和縮放光源

多面反射器可以均勻照明



普機種

DML808

可調整照明範圍-縮放功能

聚光燈

廣泛燈

僅中心明亮

整個圓圈都是
 均勻的亮度

產品規格表

	連續使用時間 (小時) / 18V/5.0Ah	尺寸 (mm)	重量 (kg)
DML801 (DEADML801)	15 小時	380x79x115	0.64
DML802 (DEADML802)	21 小時	272x79x116	0.65-0.93
DML805	高：8.5, 低：17	220x255x340	1.9
DML807	全亮 20 顆 LED:11(BL1850B) 半亮 10 顆 LED:23(BL1850B) 1x2w LED:36(BL1850B)	414x79x155	0.72
DML808	32	297x79x119	0.73-1.09

*以上機種皆不附電池與充電器

ADP05

USB搭載器

為智慧型手機、平板電腦等充電或供電



皮帶扣

14.4V/18V電池皆可用
 電池、手機及USB線另售

2個USB輸出孔
 提供4.2A流量充電