



充電式無刷震動起子電鑽
 充電式無刷起子電鑽

XGT
 40V 鋰電池

XGT
40V Li-ion
max

回轉速
 高速模式
2,200
 rpm

小型輕量、高速鑽孔
充電電鑽系列、作業速度最快



T **V** **B**
 震動起子電鑽
HP002G
 13 mm



V **B**
 起子電鑽
DF002G
 13 mm

扭力	硬：64 N·m
	軟：30 N·m

DF002G	2.5 kg
HP002G	2.6 kg

BL
MOTOR
 無碳刷馬達

XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
 防塵防水滴

*搭載電池：BL4040



鋼 ϕ 13mm



螺旋階梯鑽 ϕ 22mm



螺紋鑽頭 M10



木材鑽孔 ϕ 38mm

小型設計、機動性增強

164^{DF002G}mm

[HP002G / 174mm]




1 充電使用時間 (2.5Ah)
 ϕ 15x30mm 柳安木工鑽孔
 約 990 個

快速夾頭

雙LED工作燈

具有預發光和餘輝功能



板機控制無段變速

機械式兩段速



鋁製齒輪箱

皮帶扣

提高工作速度

旋轉速度變得更快，從而提高工作速度

全金屬齒輪結構



BL MOTOR

無碳刷馬達

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

防塵防水滴



配件(選購)

把手組

191E41-8



起子座

452947-8



充電式起子電鑽

DF002GD201/GZ 13mm

充電式電動震動起子電鑽

HP002GD201/GZ 13mm

無段變速

正逆轉

制動

機械式兩段變速

快速夾頭

扭力設定21段

電子控制

內嵌LED燈

DF002G

鑽孔能力 鋼材 13mm / 木螺鑽頭 38 mm

回轉速 (RPM) 高速 0 - 2,200

低速 0 - 600

打擊速 (IPM)

- 硬 64N·m / 軟 30N·m

尺寸 (長 x 寬 x 高) 170 x 86 x 265mm

重量 2.5 kg

HP002G

鑽孔能力 鋼材 13mm / 木螺鑽頭 38 mm

回轉速 (RPM) 高速 0 - 2,200

低速 0 - 600

打擊速 (IPM) 高速 0 - 33,000

低速 0 - 9,000

扭力 硬 64N·m / 軟 30N·m

尺寸 (長 x 寬 x 高) 180 x 86 x 265 mm

重量 2.6 kg

配件：充電器、鋰電池 BL4025x2、起子 x1

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司

www.makita.com.tw



2021-02-V1