



充電式LED工作燈
DML812

LXT
18V 鋰電池

光束距離長 高亮度



光束距離

640 m

亮度(聚光+泛光)

1,250 lm

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴


光束距離 640m(聚光) 最大亮度 1,250lm(聚光 + 泛光)

4 種模式選擇


聚光



亮度 600lm



聚光 + 泛光



亮度 1,250lm



泛光



亮度 1,000lm



閃爍



長按模式按鈕 (MODE) 可設置為此模式
若要關閉，按下模式 (MODE) 按鈕即可

連續使用時間 (約)

搭配 BL1860B

聚光	聚光+泛光	泛光	閃爍
10 h	6.0 h	7.5 h	8.5 h



開啟 / 關閉

4 種模式選擇

可循環切換為
聚光 / 泛光、聚光 / 泛光

- ▶ 聚光
- ▼ 聚光 + 泛光
- ▼ 泛光

閃爍燈光

按住模式 (MODE) 按鈕
直到設備轉為閃爍模式

掛鉤

拉起掛鉤時
請小心勿夾到手指

燈頭角度可調整

角度共有四段可調整
請小心勿夾到手指



亮度(聚光+泛光)

1,250lm

光束距離

640m

充電式LED工作燈

DML812

LED

聚光：9W×1 / 泛光：1W×16

照度 (距離光源 1m)

聚光：71,000 lx / 泛光：520 lx / 聚光 + 泛光：51,000 lx

亮度

聚光：600 lm / 泛光：1,000 lm / 聚光 + 泛光：1,250 lm

尺寸 (長 x 寬 x 高)

119 x 115 x 313 mm (搭配 BL1860B、燈頭朝上)

重量

1.2 - 1.6 kg

lx：照度單位勒克斯，照到某物體時的亮度
例：使用聚光模式時，光集中在中心，距離光源 1m 時為 71,000 lx (相當於約早上十點晴天時的陽光)，而使用泛光模式時的照明是分散的，所以只有 520 lx
lm：亮度單位流明，表示光源整體亮度

※此型號不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw



2020-02-V1