



充電式LED工作燈
DML809

LXT

18V/14.4V
鋰電池

提供最大亮度 **10,000lm**



DC 鋰電池

 1 顆

or

 +  2 顆

AC 插電



DC+AC 兩用

14.4V
LITHIUM-ION


18V
LITHIUM-ION

3 種亮度模式選擇 (高 / 中 / 低)


電源開關 亮度選擇 具有記憶功能 (與上次設定相同的亮度模式)




高
10,000lm



中
4,000lm



低
2,000lm



DC 鋰電池 + AC 插電兩用



LED 96 個 / 100.8W	高	中	低
照度 (lx)※1	3,800	1,500	800
亮度 (lm)	10,000	4,000	2,000
連續使用時間 (約)※2	1.7小時	4.5小時	8.5小時

※1 距離光源 1m ※2 搭配 BL1860Bx2 一次充滿電後

電池保護系統

電池電量變低時，除了一個 LED 燈之外，其餘 LED 燈將熄滅，如右圖所示，大約五到十分鐘後，系統會自動切斷電源



充電式LED工作燈

DML809

雙重絕緣

照度	距離光源 1m - 高 3,800 lx / 中 1,500 lx / 低 800 lx 距離光源 3m - 高 380 lx / 中 150 lx / 低 80 lx 距離光源 5m - 高 150 lx / 中 60 lx / 低 30 lx
亮度	高 10,000 lm / 中 4,000 lm / 低 2,000 lm
尺寸 (長 x 寬 x 高)	249 x 370 x 278 mm (手柄收起) 249 x 370 x 370 mm (手柄直立放置)
重量	5.7 kg (不含電池)

配件：請依照實際機種為主

lx：照度單位勒克斯，照到某物體時的亮度 lm：亮度單位流明，表示光源整體亮度 ※此型號不附電池與充電器

防塵防水滴

IP65

僅適用於
電池使用



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

f 牧田FB 台灣牧田 搜尋

2020-06-V1