

Makita

充電式無刷衝擊起子機
DTD157

LXT
18V 鋰電池

3 模式選擇、機動性增強



起子頭震動減低



※ 震動狀況會因作業條件不同改變

最大鎖緊扭力

140 N·m

BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴

18V
LITHIUM-ION



起子選購

採用雙滾珠軸承
起子頭震動減低



※ 震動狀況會因作業條件不同改變



3種模式變更衝擊力道



強(H) / 弱(S)
A模式(輔助模式)
順時針轉動時使用


變更按鈕	應用範例
強	鎖緊木製螺絲與螺栓
弱	鎖緊窗框螺絲與小螺絲
A模式	鎖緊長螺絲

■ 配件(選購)

肩帶組
197941-0



新設計齒輪帶來纖細機身
使總長比以往型號縮短2mm
在狹窄的角落也能輕鬆
擰緊螺絲



鋁殼不易生鏽

雙 LED 工作燈



無段變速開關

最佳的人體工學手柄



A 手柄的上背部增加寬度，配合拇指和食指之間形成的U形，為鑽孔帶來最大推力

B 柔軟橡膠防滑效果佳



掛鉤

充電式無刷衝擊起子機

DTD157RFE / Z

- 無段變速
- 煞車
- 正逆轉
- 電子式兩段速
- 內嵌LED燈

DTD157RFE 配件：
鋰電池 x2、充電器 DC18RC、掛鉤
DTD157Z 配件：
掛鉤、單機不附電池及充電器

緊固能力	
機用螺絲	M4 - M8
標準螺栓	M5 - M14
高拉力螺栓	M5 - M12
回轉速 (無負載)	
強 / 弱	0 - 3,000 / 0 - 1,300 rpm
打擊數	
強 / 弱	0-4,100 / 0 - 2,000 ipm
扭力	140 N·m
尺寸 (長 x 寬 x 高)	133 x 81 x 232 mm
重量	1.2 - 1.5 kg

BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

f 牧田FB 台灣牧田 搜尋

2021-02-V1