makita

充電式無刷衝擊起子機
DTD172

LXT
18V鋰電池

4級打擊力及輔助模式

King of Impact

4color
Cordless Impact Driver

BL MOTOR
無碳刷馬達

XPT
防塵防水滴

雙滾珠軸承
防鑽頭擺動

ZERO Challenge to ゼロブレ

最新軸承採用
雙滾珠軸承
起子頭震動減低

多了滾珠軸承支撐起子頭，更能避免晃動
※起子頭震動狀況會因為作業條件不同而改變

114mm 全長結構緊湊

180N·m 最大扭力

King of Impact

1 充電使用時間
BL1860B
木螺絲
Ø4.3x65mm
約960 個

4種輔助應用模式

木材 鎖緊長螺絲

可避免螺絲在開始打釘時掉落

螺栓 鬆開螺栓

可避免螺栓脫落

T1 自攻牙模式

避免螺絲過度鎖緊

T2 自攻牙模式

避免螺絲斷裂或螺紋磨損

同時達到快速作業與良好拋光效果

快速模式切換按鈕 單手改變衝擊力及輔助類型

衝擊模式記憶功能
預先登錄任意兩種模式
按下快速模式切換鈕即可切換



4級打擊模式選擇
最大(4) / 強 / 中 / 弱(1)
按此鈕改變衝擊力道

開啟單純照明模式 雙LED工作燈
開啟照明，反轉開關桿置於空檔位置並扣動開關扳機，照明燈會持續亮起約一小時。關閉照明，再次扣動開關扳機，或壓下反轉開關桿

反轉開關桿

纖細工具機身
可在狹窄角落或空間內輕鬆鎖螺絲

一鍵式鑽頭安裝
安裝容易，牢固固定鑽頭

■適用配件

工具掛鉤
(選購)
197043-2

可將機器快速掛在腰帶的彈簧鉤上

充電式無刷衝擊起子機

DTD172RG / RGE / Z (藍) / DTD172RGB / RGEB / ZB(黑)
DTD172GEAP / RGAP / ZAP(紫) DTD172GEAR / RGAR / ZAR(酒紅)

- 無段變速
- 煞車
- 正逆轉
- 電子式四段變速
- 作業燈照明

塑料箱

機器螺絲	M4 - M8
普通螺栓	M5 - M16
強力螺栓	M5 - M14
打擊速 (ipm)	最大 / 強 / 中 / 弱 / 木材模式 / 螺栓模式 / T 模式 (2) 模式
	0 - 3,800 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100 / 0 - 3,800 / 0 - 3,800/ 0 - 2,600
回轉速 (rpm)	最大 / 強 / 中 / 弱 / 木材模式 / 螺栓模式
	0 - 3,600 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 1,800 / 0 - 3,600
	T 模式 (1) / T 模式 (2) 0 - 2,900 / 0 - 3,600
扭力	180 N·m
尺寸 (長 x 寬 x 高)	114 x 81 x 236 mm
重量	1.2 - 1.5 kg

標配：
RGE / GEAP / GEAR 附 - 塑料箱、鉤環、BL1860Bx2、DC18RC
RGAP / RGAR 附 - 塑料箱、鉤環、BL1860Bx1、DC18RC
Z / ZB / ZAP / ZAR 附 - 鉤環

※ Z 為單機不附電池與充電器

makita®
台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw
牧田FB 台灣牧田 搜尋

2022-03-V1