

**Makita**

電動四溝鎚鑽

HR3011FC 30 mm

牧田首次上市 30mm四溝鎚鑽



低震動

9.5

m/s<sup>2</sup>

單次  
鎚擊能量

3.9

焦耳



附集塵系統  
DX10

**HEPA**  
filter

高性能濾網

**AVT**

低震動技術

# 卓越的鑽孔效率

新設計鎚擊機構 衝擊能量比前代機型大幅增加

工作速度  
提升  
**70%**



**混凝土** (速度測試條件)  
鑽孔深度 60mm  
抗壓強度  
40N/mm<sup>2</sup> x ø16mm

**集塵系統**  
可放長度達  
265mm的鑽頭

**低震動**  
使鑽夾頭長度  
延伸到8mm

**深度桿**提高鑽孔深度的一致性

**配備HEPA過濾器**  
可從通過的空氣中以 **99.75%**的效率去除灰塵

**HEPA filter**

**濾網清潔系統**  
轉動旋鈕，灰塵就會掉落

**透明防塵盒**  
確認集塵量

**輕鬆傾倒灰塵及清潔集塵盒**  
一鍵輕鬆打開/關上

**集塵盒本體**  
裝有風扇  
用於集塵

**3 模式**

- 打擊旋轉
- 旋轉
- 打擊

**正逆轉開關**

**LED 工作燈**

**大開口易傾倒灰塵**

## AVT 低震動技術

2種配重達到低震動：

- 配重以消除錘擊引起的前後振動
- 配重抵消曲軸旋轉不平衡引起的振動

用於前後運動的配重

用於旋轉運動的配重

**防震側把手**  
吸收超出配重的其餘振動

**防震後把手**  
在連接處增加兩個緩衝環提高吸振性能

## ■ 配件

集塵盒 DX10  
191F49-8

集塵罩  
195173-3

墊片組 (須搭配集塵罩)  
191L91-5

集塵罩

墊片

集塵杯 5  
Ø6-14.5mm  
421342-3

集塵杯 9  
Ø12-16mm  
421664-1

| 電動四溝鎚鑽         |                   | HR3011FCWJ |          |
|----------------|-------------------|------------|----------|
| 鑽孔能力           | 混凝土 30 mm         | 鐵工 13 mm   | 木工 32 mm |
| 回轉數            | 0 - 840 rpm       |            |          |
| 打擊數            | 0 - 4,500 ipm     |            |          |
| 耗電量            | 1,050 W           |            |          |
| 單次鎚擊能量         | 3.9 焦耳            |            |          |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 369 x 98 x 242 mm |            |          |
| 重量             | 4.4 - 4.8 kg      |            |          |

**配件：** 深度桿、集塵系統 DX10(191F95-1)、堆疊工具箱 4



台灣牧田股份有限公司  
www.makita.com.tw



2021-06-V1