

Makita

充電式無刷套筒扳手
TW007G

XGT

40V鋰電池

XGT

40V **Li-ion**
max

高扭力 緊湊的設計



最大緊固扭力

760N.m

以M24鎖緊後6秒的實際測量值

XPT

防塵防水滴

BL
MOTOR

無碳刷馬達



3 段螺栓模式

螺栓模式 1 / 螺栓模式 2 / 螺栓模式 3



連續鎖緊作業 / 防止作業時螺母掉落

MODE	正轉時/打擊開始後 避免螺栓過度鎖緊而斷裂	逆轉時/打擊結束後 鬆開螺栓時可避免螺栓脫落
模式 1	打擊後立即停止	鬆開後立即停止
模式 2	打擊約0.5秒後停止	鬆開後約0.2秒停止
模式 3	打擊約1秒後停止	鬆開後減緩轉動速度

● : 燈亮起

4 段打擊力道

4(最大)/3(強)/2(中)/1(弱)



應用模式	最大打擊速	用途
4(最大)	2,900ipm	以最大力道和速度鎖緊
3(強)	2,700ipm	比最大模式容易控制
2(中)	1,900ipm	當鎖緊需有良好拋光的材料時
1(弱)	1,200ipm	以較小力道鎖緊，避免螺紋受損

● : 燈亮起

緊湊的設計



1 充電使用時間

BL4040
M16 約 2 秒鎖緊
約 200 個

■ 配件

延長手柄 191G67-2



掛勾 346949-3



充電式無刷套筒扳手

TW007GD201 /GZ

- 無段變速
- 煞車
- 正逆轉
- 電子式四段變速
- 作業燈照明

緊固能力	標準螺栓 M10 - M24 高張力螺栓 M10 - M16
傳動螺桿	12.7 mm
回轉速 (rpm)	最大 0 - 2,300 / 強 0 - 1,900 / 中 0 - 1,200 / 弱 0 - 600
打擊速 (ipm)	最大 0 - 2,900 / 強 0 - 2,700 / 中 0 - 1,900 / 弱 0 - 1,200
最大緊固扭力	760 N.m
尺寸 (長 x 寬 x 高)	170 x 86 x 285 mm
重量	2.7 - 3.3 kg

標配：鉤環、BL4025x2 顆(僅 GD201)、DC40RA(僅 GD201)

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司

www.makita.com.tw



2021-12-V1