



充電式無刷四溝鎚鑽

HR007G 28mm



適用於四溝柄  
SDS-PLUS



XGT  
**40V** L<sup>ION</sup>  
max



衝擊能量

**3.0J**

依據 05/2009  
EPTA 程序



無線連動技術



低震動技術



減少反彈危險



無碳刷馬達



防塵防水滴



## AVT

低震動技術

震動等級  
8.6m/s<sup>2</sup>



防震握把  
減震手柄

## AFT

減少反彈危險



停止

## AWS

無線連動技術

Bluetooth®



開啟工具

吸塵器  
啟動

藍芽晶片 (選購)  
199393-1

## XPT

防塵防水滴



### ■ 配件

191X39-9  
DX15 集塵盒



HEPA  
filter



199586-0  
集塵盒



199557-7  
過濾組



195173-3  
集塵罩



191W90-3  
鉤環



PDC01 背式電池擴充座  
附搭載器 1 條 18V、2 條 18Vx2  
最多能放置 4 顆 18V 鋰電池



PDC1200 背式電池擴充座  
附搭載器 1 條 18Vx2、充電器 DC4001



191L10-1  
充電器 DC4001  
(36V-40V 專用)

191N62-4  
40V 適配器



### ■ 充電時間

電池型號	充電時間
BL4020 2.0Ah	22 min
BL4025 2.5Ah	28 min
BL4040 4.0Ah	45 min
BL4050F 5.0Ah	50 min

### 充電式無刷四溝鎚鑽

- 無段變速
- 定速
- 煞車
- 連結集塵
- 正逆轉
- 作業燈照明
- 四溝柄
- 扭力限制器

HR007GZ 標配：潤滑油、抹布、深度桿、把手

### HR007G 28mm

單次鎚擊能量	3.0 J
鑽孔能力	水泥 28 mm / 鐵 13 mm / 木材 32 mm 岩心鑽頭 54 mm / 金剛石岩心鑽頭(乾式) 65 mm
回轉速	0 - 980 rpm
打擊速	0 - 5,000 bpm
尺寸(長 x 寬 x 高)	492 x 101 x 261 mm
重量	3.8 - 4.8 kg

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司  
www.makita.com.tw



2021-12-V1