



充電式攜帶型保溫保冷箱 DCW180



5 個冷卻設定 ◀ ▶ 2 個升溫設定
-18°C ~ 10°C 55°C ~ 60°C

※18V

點煙器座

鋰電 + 插電 + 車充 三用式

※可使用兩顆18V電池或1顆18V電池驅動



LED 控制面板




7 種溫度設定

5 個冷卻設定					2 個升溫設定	
-18°C	-10°C	0°C	5°C	10°C	55°C	60°C
滿充電使用時間 (BL1860Bx2)						
-18°C	0°C	60°C				
約 5 小時	約 17 小時	約 4 小時				

傾斜保護功能

以冷卻模式運轉時，機器任一邊傾斜角度大於 30° 將自動關閉電源，顯示屏幕會顯示「F1」（錯誤碼），待恢復水平位置，約 3 分鐘後重新啟動



三種供電方式



18V 鋰電池
可使用兩顆 18V 電池
或 1 顆 18V 電池驅動



插電
插入「DC IN」輸入孔
另一端插入電源插座



車充 (點煙器座)
12V/24V DC
插入「DC IN」輸入孔
另一端插入點煙器中

記憶功能

5 秒鐘內機器將自動
記憶，下次啟動時將
使用相同設定



USB 充電 (A 型式適用 DC5V/2.4A)



便利開瓶器 (玻璃瓶)



便利肩帶



IPX4 耐水性
(限由電池供電時)

20L 大容量



500mL
塑膠瓶 x 20



2L
塑膠瓶 x 4

充電式攜帶型保溫保冷箱

DCW180Z



容量	20mL
5 個冷卻設定	-18°C / -10°C / 0°C / 5°C / 10°C
2 個升溫設定	55°C / 60°C
使用時間 (6.0Ahx2 環境溫度 30°C)	-18°C / 0°C 約 5 / 17 小時
使用時間 (6.0Ahx2 環境溫度 0°C)	60°C 約 4 小時
可用三種電源	鋰電 / 插電 / 車充 (點煙器座)
尺寸	623x341x371.5 mm
重量	13 - 14.3 kg

附件：AC 適配器、車充 (點煙器座)、單肩背帶

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

f 牧田FB 台灣牧田 搜尋

2023-12-V1