



充電式攜帶型保溫保冷箱 CW001G



18V 鋰電池



40V 鋰電池

XGT
40V LITHIUM-ION
max

18V
LITHIUM-ION



容量
約 **20L**

7 個保冷設定 ◀
-18°C ~ 10°C

▶ 7 個保溫設定
35°C ~ 60°C

14 種溫度設定

7個保冷設定						
-18°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
7個保溫設定						
30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
1充電使用時間 BL4040(4.0Ah)x2						
-18°C	5°C	60°C				
約8小時	約22.5小時	約7小時				



USB充電 (A型式適用DC5V/2.4A)




便利開瓶器 (玻璃瓶)



攜帶把手




IPX4 耐水性 (限由電池供電時)



20L大容量 500mL塑膠瓶x20



攜帶把手



保冷/保溫 切換按鈕




保冷/保溫 模式指示燈



大型輪子 100mm

傾斜保護功能

以保冷模式運轉時，機器任一邊傾斜角度大於 30° 將自動關閉電源，顯示屏幕會顯示「F1」(錯誤碼) 待恢復水平位置，約3分鐘後重新啟動




供電方式



40V 鋰電池 使用2顆或1顆 40V電池驅動



18V 鋰電池 使用2顆或1顆 18V電池驅動



40V+18V 鋰電池 使用1顆40V電池 +1顆18V電池驅動



AC插電 插入「DC IN」輸入孔 另一端插入電源插座



車充(點煙器座)12V/24V DC 插入「DC IN」輸入孔 另一端插入點煙器中

充電式攜帶型保溫保冷箱

CW001GZ01



容量	20 L
7 個保冷設定	-18°C/-15°C/-10°C/-5°C/0°C/5°C/10°C
7 個保溫設定	30°C/35°C/40°C/45°C/50°C/55°C/60°C
使用時間 (BL4040x2 環境溫度 30°C)	-18°C 約 8 小時；5°C 約 22.5 小時
使用時間 (BL4040x2 環境溫度 0°C)	60°C 約 7 小時
尺寸	663 x 341 x 372 mm
重量	13.5 - 16.1 kg

附件：AC 適配器、車充 (點煙器座)、單肩背帶

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw



2024-11-V1