

Makita

充電式無刷圓鋸機
HS009G

XGT

40V鋰電池

XGT
40V Li-ion
max



1 充電使用時間(4.0Ah)
0°: 橡木(長300x厚80mm)
約 **100** 片

(BRAKE)
自動煞車


AWS
無線連動技術

BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
防塵防水滴

輕巧的設計

HS009G
(使用BL4050F時)
5.7kg
插電型號
6.7kg



可旋轉集塵噴嘴



底基座 (導尺)

將底基座作為導尺使用

鎂合金壓鑄外殼
由 BL 無碳刷馬達、鎂合金
壓鑄底座與刀片殼等實現輕量化

BL
MOTOR
無碳刷馬達

雙 LED 工作燈



斜切左 1° / 右 60°



可直接連接導板



AWS

無線連動技術



無線設備 (選購)
199393-1

需要斜切右 60° 左 1° 的原因

右 60 度 (圖 1) :

日本與美國的木工師傅 Framer 是位專門建立木頭建築物的結構師傅。他們施工時需要 60 度的加工 (圖 1)。




圖 1

左 1 度 (圖 2) :

化妝板與化妝板兩片放在一起的時候，該接觸面為了避免割傷化妝面 (圖 2 黃線)，所以從後面切割 1 度 (圖 2 藍線)。



圖 2 1° 1°

適用配件

鎢鋼鋸片
E-01959
235x2.2x25x24T



軌道板連結器
198884-9



軌道工具包

E-05670 (1.0m用)
E-05664 (1.4/1.5m通用款)
E-10920 (1.9m用)
E-10936 (3.0m用)



導軌板

199140-0 (1.0m)
194368-5 (1.4m)
199141-8 (1.5m)
194926-7 (1.9m)
194367-7 (3.0m)



角度規
196664-7



標準夾具
194385-5



快速夾具
199826-6



充電式無刷圓鋸機

HS009GZ

- 煞車
- 定速
- 緩啟動
- 連結集塵
- 作業燈照明

鋸片直徑	235 mm
最大鋸深	0° : 85 mm / 45° : 61 mm / 60° : 44 mm
回轉速	4,000 rpm
尺寸 (長 x 寬 x 高)	413 x 196 x 316 mm
重量	5.1 - 5.7 kg

標配 : 六角扳手、鋸片x1

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

牧田FB 台灣牧田 搜尋

2022-02-V1