



充電式無刷水泥震動機
VR001G



40V鋰電池



40V Li-ion
max



軟軸組 (選購)



無碳刷馬達



防塵防水滴

適用於各種工地環境

電池盒 S

適於 BL4020
BL4025/BL4040



鎖定按鈕
開關扳機
同時按下可連續操作

2 模式選擇



1 充電使用時間 (4.0Ah)
標準 (Ø28mm-0.8m 軟軸)
約 **60** 分鐘

1 充電使用時間 (4.0Ah)
強 (Ø28mm-0.8m 軟軸)
約 **45** 分鐘



標準模式 (1)

適用於模板和表面震動操作

非常適合精細工程，例如台階修整或臨時施工開口的封閉 (條件是混凝土必需於封閉的模具中)



強模式 (2)

適用於各種混凝土壓實

非常適用於表面積較大的澆鑄
例如土壤地板、柱子和筏式基礎



無碳刷馬達



恆速控制 可穩定的進行作業



防塵防水滴



適用配件

軟軸組

尺寸	料號
Ø32x1.2m	1910E1-5
Ø32x1.7m	1910E2-3
Ø32x2.4m	1910C2-9
Ø38x1.2m	1910E3-1
Ø38x2.4m	1910C4-5



40V適配器 191N62-4



電池盒H 1910J4-4

適於 PDC01/PDC1200



電池盒L 1910J1-0

可裝 BL4050F



※ Z 為單機不附電池與充電器

※ VR001GZ-A=VR001GZ+1910E1-5

※ VR001GZ-B=VR001GZ+1910E2-3

※ VR001GZ-C=VR001GZ+1910C2-9

※ VR001GZ-D=VR001GZ+1910E3-1

※ VR001GZ-E=VR001GZ+1910C4-5

充電式無刷水泥震動機

- ☒ 定速
- ☒ 電子式二段變速

VR001GZ/-A/-B/-C/-D/-E

每分鐘震動次數 (vpm) 標準模式 12,000/強模式 15,500

尺寸 (長 x 寬 x 高) 282-2,493x112x258 mm

重量 2.1-3.4 kg (不含軟軸)

標配: 扳手、電池盒S



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw



2022-06-V1