

Makita

充電式無刷衝擊起子機
TD003G

XGT
40V鋰電池

XGT
40V LI-ION
max




1 充電使用時間(4.0Ah)
120mm粗牙螺絲鎖進柳安木
約 **448** 個

BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
防塵防水滴



四段打擊力道 + T 模式



- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 4 (最大)
4,100ipm | 最大力道
將螺絲打入下層結構材料、鎖緊長螺絲或螺栓 |
| 3 (強)
3,600ipm | 比最大力道更容易控制
將螺絲打入下層結構材料、鎖緊螺栓 |
| 2 (中)
2,600ipm | 將螺絲打入拋光板或石膏板
需有良好拋光的材料 |
| 1 (弱)
1,400ipm | 小力道，避免螺紋受損
鎖緊窗框螺絲或 M6 等小螺絲 |

■ 適用配件

防墜落架
191F58-7



T 模式 高速打入螺絲，並在工具開始衝擊後立即停止
將鑽尾螺絲打入金屬薄板，可避免過度鎖緊

充電式無刷衝擊起子機

TD003GA202/TD003GZ

- 無段變速
- 定速
- 正逆轉
- 煞車
- 電子式四段變速
- 作業燈照明

機器螺絲	M4 - M8
普通螺栓	M5 - M16
強力螺栓	M5 - M14
打擊速 (ipm)	最大 4,100 / 強 3,600 / 中 2,600 / 弱 1,400
回轉速 (rpm)	最大 3,700 / 強 3,200 / 中 2,100 / 弱 1,100 / T 模式 2,400
最大扭矩	210 N·m
尺寸 (長 x 寬 x 高)	121 x 86 x 195 - 293 mm
重量	1.7 - 2.9 kg

標配：鉤環、起子頭 x1、BL4020x2(僅 GA202)、DC40RA(僅 GA202)、2 號堆疊工具箱(僅 GA202)

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw



2023-01-V1