









無碳刷馬達

高防水性

PM001G

1 充電使用時間 BL4040x2 高 / 中 / 低 約 11/22/42 分



ULV 噴嘴 50µm 僅適用於風量高



標準噴嘴 150 μm









開關扳機位置可調




如果安裝兩顆電池 使用中的一顆電量耗盡 會自動切換到另一顆

40V 鋰電池兩顆或一顆



定速控制功能



水箱過濾器



風量高最大水平噴射距離 14m

■ 適用配件(標配依下方附件為主)

擴散蓋 453506-1





導流板(選購) 198248-7





胸扣(選購) 196733-4





充電式無刷背負式噴霧機

無段變速



3 電子式三段變速

PM001GL201

風量 (m³/min) 高/中/低:8.6-14.3/8-11/7.4-9 風速 (m/s) 平均 / 最大: 28 - 53 / 34 - 64

回轉速 25,000 rpm 水箱容量 15 L

320 x 600 x 690 mm 尺寸 重量 13.2 - 15.7 kg

附件:彎管、彈性伸縮管、旋轉管、末端噴嘴、軟管固定器、ULV噴嘴、標準噴嘴、擴散蓋、雙肩背帶、扳手、BL4080Fx2、DC40RB



台灣牧田股份有限公司

