



充電無刷衝擊起子機
DTD173

LXT
18V 鋰電池

4級打擊力及輔助模式 3階照度



新設計照明模式

亮度提高
約 **2.5** 倍
(與過往18V機種
比較)

照度
3 階段
強 / 中 / 弱



超高亮度
無陰影
燈光模式：
約1小時

3 color
Cordless Impact Driver

BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
防塵防水滴

最新軸承採用
雙滾珠軸承
起子頭震動減低



全長僅
111mm
最大扭力
180N·m

1 充電使用時間 (6.0Ah)
木螺絲 $\varnothing 4.3 \times 65 \text{mm}$
約**960**個

環型LED照明模式設計
3級亮度變更

4級打擊模式

最大(4)/強/中/弱(1)

打擊模式記憶功能
打擊按鈕+快速切換鈕
可設定記憶兩種模式



快速模式切換按鈕
設定後按鈕即可切換



4種輔助應用

木材 鎖緊長螺絲



可避免螺絲在開始
打釘時掉落

螺柱 鬆開螺柱



可避免螺柱脫落

T1 自攻牙模式



避免螺絲過度鎖緊

T2 自攻牙模式



避免螺絲斷裂或螺
紋磨損

電池向後偏移+優化把手重心位置+模式面板配置後方=全方位更易操作

設計讓握持更靠近機頭 更易推進操作
電池向後偏移 減少障礙物干擾



纖細工具機身
可在狹窄角落或空間
內輕鬆鎖螺絲



新型扳機開關
能細微調整低速到
高速



充電式無刷衝擊起子機

DTD173RGE / Z (藍) / DTD173RGE1 / Z01 (黑)
DTD173RGE2 / Z02 (紫)

- 無段變速
- 煞車
- 正逆轉
- 電子式四段變速
- 作業燈照明

機器螺絲	M4 - M8
普通螺柱	M5 - M16
強力螺柱	M5 - M14
打擊速 (ipm)	最大 0 - 3,800 / 強 0 - 3,600 / 中 0 - 2,600 / 弱 0 - 1,100 木材模式 0 - 3,800 / 螺柱模式 0 - 3,800 / T 模式 (2) 0 - 2,600
回轉速 (rpm)	最大 0 - 3,600 / 強 0 - 3,200 / 中 0 - 2,100 / 弱 0 - 1,100 木材模式 0 - 1,800 / 螺柱模式 0 - 3,600 T 模式 (1) 0 - 2,900 / T 模式 (2) 0 - 3,600
扭力	180 N·m
尺寸 (長 x 寬 x 高)	111 x 81 x 234 mm
重量	1.2 - 1.5 kg

附件：鉤環、十字起子頭、BL1860Bx2 (僅 RGE/RGE1/RGE2)、DC18RC (僅 RGE/RGE1/RGE2)、工具箱 (僅 RGE/RGE1/RGE2)

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

f 牧田FB 台灣牧田 搜尋

2023-05-V2