



# 充電式無刷四輪搬運車 DCU601



## 最大載貨量

<b>300kg</b>	<b>180kg</b>
平地時 (0-3度)	爬坡時 (3-12度)



電動升降



1 充電使用時間  
300kg / 高速 / BL1860Bx4  
平地時 約 **100** 分鐘

**BL**  
MOTOR  
無碳刷馬達

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
防塵防水滴

**18v + 18v** → **36v**  
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量





電動升降機約 30 秒內可上升至 1,020mm 高度，方便將貨物裝載到更高的位置



防護架可輕鬆裝卸  
方便裝載各種尺寸貨物  
前、左、右防護架  
只需稍微抬起和滑動，即可輕鬆降下



裝載平台尺寸  
長 965x 寬 645mm



水平儀  
電動升降機僅限  
平坦地面使用  
因此配備水平儀檢  
查水平度

電池選擇開關 傾斜開關



■ 適用配件 (標配依下方附件為主)



前輪胎1入  
1911K4-7



前輪胎1入  
1911K5-5



後輪胎1入  
1911K6-3

灰色輪胎不易在  
地板上留下痕跡



可安裝 2 顆  
或 4 顆鋰電池




2 個 LED 燈



可用水清洗



可改手動模式



固定鎖

上下可動式  
雙後胎  
在不平的路上  
也能穩定行駛



充電式無刷四輪搬運車

DCU601Z

- 無段變速
- 定速
- 正逆轉
- 煞車
- 緩啟動
- 電子式三段變速
- 作業燈照明

速度	前進 - 高速 5 km/h 中速 3.5 km/h 低速 1.5 km/h 後退 - 1 km/h
最大載貨量	平地時 (0-3 度) 300kg 爬坡時 (3-12 度) 180kg
輸出功率	1,250 W
尺寸 (長 x 寬 x 高)	1,400 x 730 x 820 - 1,030 mm
重量	144 - 145 kg

標配：鎖定鑰匙、防護架

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司  
www.makita.com.tw

