



充電式無刷切斷機
CE003G/CE004G 乾濕兩用



40V鋰電池

XGT
40V L^{ION}
max



可用於救援行動

可在各種環境下運行

- 與引擎不同，即使缺氧狀態下也能啟動
- 無排放廢氣，可在室內和地下使用



CE003G / 004G

1 充電使用時間 (4.0Ah)
混凝土 (寬 300x 深 50mm)
約 8 / 7 切

AFT
主動反饋傳感

BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴

**輕巧緊湊
操控舒適**

重量 (4.0Ah)
CE003G **6.4kg**
CE004G **6.7kg**

最大
切割深度 **88mm** | **121mm**
CE003G | CE004G

CE003G
230mm



CE004G
305 mm



防震結構

馬達周圍放置 2 片防震橡膠，可減少切割過程中的震動

2片防震橡膠



低震動

CE003G

左把手 **3.0m/s²**

CE004G


左把手 **3.8m/s²**

CE003G/004G


右把手 **2.5m/s²**

調整砂輪護蓋

防護罩的位置可調整以配合工作姿勢



過載指示燈



燈光按鈕

LED工作燈

可在沒有電力的黑暗場所進行操作
可透過燈光按鈕 開/關



可連接供水套件
透過向刀片供水，可大幅度
減少切割過程中灰塵的產生



保護鎖按鈕
減少意外啟動

AFT

減少反彈危險

注意：
並非防止反彈發生

速度

反衝

轉速突然下降

自動停止

時間

■ 適用配件 (標配依下方附件為主)

金剛石鋸片 230mm
E-02967



乾濕兩用

金剛石切斷鋸片
230x3.1x22.23mm
B-55326

300x3.4x25.4mm
B-55332

限乾式



水管快速接頭
123121-2
(標配)



塑料水箱10L
988394610



充電式無刷切斷機

- 定速
- 煞車
- 作業燈照明
- 防止意外重啟

鋸片直徑
切割深度
回轉速
尺寸 (長 x 寬 x 高)
重量

CE003GZ

230 mm
88 mm
6,600 rpm
603 x 240 x 350 mm
6.4 - 7.4 kg

CE004GZ

305 mm
121 mm
5,000 rpm
663 x 240 x 406 mm
6.7 - 7.7 kg

CE003GZ / 004GZ 附件：水管快速接頭、套筒扳手

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

牧田FB 台灣牧田 搜尋

2024-06-V1