



充電式無刷衝擊起子機
DTD201

LXT
18V鋰電池

實現高速、高功率性能



最大扭力
M16 強力螺栓
緊固後 3 秒時
210 N·m

回轉速(最大)
3,700 rpm

BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴

18V
LITHIUM-ION



**BL
MOTOR**
無碳刷馬達

1 充電使用時間 (BL1860B)
Ø9x90mm 馬車螺絲
鎖進柳安 約 140 個



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴



四段打擊模式
最大/強/中/弱



LED 工作燈
具有預發光
與餘輝功能



T 模式
僅適用於薄金屬板



快速安裝
阻力減小
安裝更輕鬆

防晃動結構
確保緊固時的穩定性



18V LITHIUM-ION



■ 適用配件(標配依下方附件為主)

工具吊扣組 (選購)
191K57-9



斜鉤環 (標配)
346317-0



寬鉤環 (選購)
194654-4



電池保護裝置 (選購)
194649-7



充電式無刷衝擊起子機

DTD201RGJ

無段變速

機器螺絲 M4 - M8

正逆轉

普通螺栓 M5 - M16

紊車

強力螺栓 M5 - M14

電子式四段變速

打擊速(ipm) 最大 4,400 / 強 4,200 / 中 3,600 / 弱 2,000

作業燈照明

回轉速(rpm) 最大 3,700 / 強 3,200 / 中 2,100 / 弱 1,100

最大扭力 210 N·m (M16強力螺栓，緊固後3秒時)

尺寸 121 x 81 x 198 - 276 mm

重量 1.3 - 2.3 kg

附件：鉤環、BL1860Bx2、DC18RC、2 號堆疊工具箱

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司

www.makita.com.tw

牧田FB 台灣牧田 搜尋

2025-11-V1